



Air

ErgoPack Air 712-580 / 725-580 / 740-580

Sistema ergonómico para el flejado de palets que están a una altura mayor que el suelo.

Con la versión de altura ajustable también los palets que están a una altura mayor que el suelo ahora se pueden flejar de manera ergonómica, de pie y sin tener que agacharse. Esto es posible por el sistema patentado de doble lanza-cadena. La doble lanza-cadena se puede ajustar de forma continua hasta una altura máxima de 580 mm. Adicionalmente por medio de sensores de ultrasonido, la versión „Air“ posee un sistema automático para detectar el ancho del palet.

Para flejar palets sobre bandas transportadoras, mesas de elevación, todo tipo de carros (carretillas) etc.

Dimensiones:

con panel de uso	sin panel de uso (desmontable)
Ancho: 1360 mm	1340 mm
Largo: 1240 mm	1120 mm

Altura min. (ajuste de altura abajo):	1600 mm
Altura max. (ajuste de altura arriba):	1930 mm
Peso: 280 kg (con batería y cabeza de sellado, sin fleje)	

Listo para el uso, incluye la cabeza de sellado y las baterías, sin fleje.

Dimensiones máximas del palet:

Ancho: 2,40 m*, Altura: 2,00 m

* Auto-soporte hasta 2,00 m,
con el primer punto de apoyo entre 1,00 m y 1,80 m hasta 2,40 m

Espacio mínimo:	50 mm
Ancho mínimo:	180 mm

Altura máxima entre el suelo y el palet:

580mm (opcional se puede añadir una extensión para subir hasta 680 mm)

Ajuste eléctrico de la altura con 5 posiciones de alto memorizables.

Voltaje de entrada:	24 V DC
----------------------------	---------

Ajuste del ancho del palet:

- de forma manual con el teclado
- reconocimiento automático del ancho del palet a través de sensores de ultrasonido

Pantalla:

pantalla a color de 4.3 pulgadas
con teclado de membrana especial para ser operado con guantes de trabajo

Cargador: ErgoPack Dual 3-Step cargador (2x 12 V)

Batería:

24 V DC, aprox. 500 cargas, tiempo de carga aprox. 8-9 h
posibilidad de hasta 500 flejadas por carga

Doble Lanza-Cadena:

Compuesta de:

- Lanza-cadena guía: alta resistencia, fibra de vidrio reforzada, rígida al frente sistema de lanza-cadena especial de auto lubricación, libre de mantenimiento.
- Suspensión de la lanza-cadena: una lanza-cadena especial de material rígido al frente, fabricado de perfiles tipo U de aluminio de alta tensión articulados con pasadores de aleación de acero y rodamiento de bronce sinterizado libres de mantenimiento

Cabeza de Sellado:

ErgoPack Air 712-580:	Anchos del fleje	9-13mm, hasta 1.200 N
ErgoPack Air 725-580:	Anchos del fleje	12-16mm, hasta 2.500 N
ErgoPack Air 740-580:	Anchos del fleje	16-19mm, hasta 4.000 N